

# Marktschirmständer

## JUMBO Fuß „MK 110“

**Fuß** : Metallschale, verzinkt und pulverbeschichtet, steht auf 4 Gummiteller zur Schonung des Bodenbelages, oder auf Rollen.

**Rohr** : Stahlrohr, einschraubbar, mit Stützglocke, dient zur Höheren Stabilisierung des Standrohres, verzinkt und weiß pulverbeschichtet. Spezialfeststellvorrichtung „DGM“ zur sicheren Schirmstockarretierung, Schirm durch Querloch im Standrohr abschließbar, für Schirmstock bis Ø 56 mm.

	Gewicht gefüllt	Ausführung
 <p>Typ 1</p>	110 kg	betongefüllt, mit 2 ausziehbaren Tragegriffe und mit 4 Gummiteller
 <p>Typ 3</p>	90 kg	2-schalig, füllbar mit Sand, <i>roll- und lenkbar</i>
 <p>Standrohr</p>		Edelstahl-Stahlrohr, einschraubbar, mit Stützglocke, dient zur Höheren Stabilisierung des Standrohres, verzinkt und weiß pulverbeschichtet. Spezialfeststellvorrichtung „DGM“ zur sicheren Schirmstockarretierung, Schirm durch Querloch im Standrohr abschließbar, für Schirmstock bis Ø 56 mm.